

# OROLOGI LUMINOSI

ORA - DATA - TEMPERATURA



## IP 20

per interno

Box in alluminio satinato e LED a moduli, schermo e staffe di fissaggio, programmazione a mezzo pulsanti su cabinet

Codice	HC	Tipo	N° LED	Colore LED	Consumo W	Dimensioni			Peso kg.
						A	B	C	
STCORIS6MRP4NN	6	Monofacciale	Moduli	•	3	310	120	50	1

## IP 43

per esterno

Box metallico verniciato nero e LED ellittici, schermo antiriflesso e staffe di fissaggio, programmazione a mezzo radiocomando

Codice	HC	Tipo	N° LED	Colore LED	Consumo W	Dimensioni			Peso kg.
						A	B	C	

STCORO12MRR4NN	12	Monofacciale	186	•	6	483	250	90	5
STCORO17MRR4NN	17	Monofacciale	468	•	11	603	280	90	7
STCORO23MRR4NN	23	Monofacciale	656	•	13.5	770	320	90	10
STCORO30MRR4NN	30	Monofacciale	1128	•	18	1080	450	90	17
STCORO50MRR4NN	50	Monofacciale	2234	•	36	2153	700	90	22

STCORO12BRR4NN	12	Bifacciale	372	•	10	483	250	90	5.3
STCORO17BRR4NN	17	Bifacciale	936	•	18	603	280	90	7.5
STCORO23BRR4NN	23	Bifacciale	1312	•	22	770	320	90	10.7
STCORO30BRR4NN	30	Bifacciale	2256	•	31	1080	450	90	19.4

## Accessori

Codice	Descrizione
STCRADIO2CA1	Radiocomando aggiuntivo
STCKITSINRC	Kit sincronismo per radiocomando
STCDCFOR86	Sincronismo radio DCF per modelli IP20
STCDCFOR0B	Sincronismo radio DCF per modelli IP 43
STCSOSOR0B	Save energy con sonda temperatura
STCSONOR0B	Sonda temperatura
STCKITP3P03	Cavo prolunga sonda temperatura 3m
STCKITP6P03	Cavo prolunga sonda temperatura 6m
STCKITP9P03	Cavo prolunga sonda temperatura 9m
	Maggiorazione per uscita allarmi (fino a 16 allarmi giornalieri) con buzzer acustico su IP20 e contatti puliti su IP43

# OROLOGI LUMINOSI

ORA - DATA - TEMPERATURA

Modello: SLAVE



## IP 20

per interno

Box in alluminio satinato e LED a moduli, schermo e staffe di fissaggio

Codice	HC	Tipo	N° LED	Colore LED	Consumo W	Dimensioni			Peso kg.
						A	B	C	
STCORIS6MRP4NS	6	Monofacciale	Moduli	•	3	310	120	50	1

## IP 43

per esterno

Box metallico verniciato nero e LED ellittici, schermo antiriflesso e staffe di fissaggio

Codice	HC	Tipo	N° LED	Colore LED	Consumo W	Dimensioni			Peso kg.
						A	B	C	

STCORO12MRR4NS	12	Monofacciale	186	•	6	483	250	90	5
STCORO17MRR4NS	17	Monofacciale	468	•	11	603	280	90	7
STCORO23MRR4NS	23	Monofacciale	656	•	13.5	770	320	90	10
STCORO30MRR4NS	30	Monofacciale	1128	•	18	1080	450	90	17
STCORO50MRR4NS	50	Monofacciale	2234	•	36	2153	700	90	22

STCORO12BRR4NS	12	Bifacciale	372	•	10	483	250	90	5.3
STCORO17BRR4NS	17	Bifacciale	936	•	18	603	280	90	7.5
STCORO23BRR4NS	23	Bifacciale	1312	•	22	770	320	90	10.7
STCORO30BRR4NS	30	Bifacciale	2256	•	31	1080	450	90	19.4